

Tri-Max

Neuheit



3 balkiger Grubber
3.00 - 4.10 m

3-balkiger Grubber mit gefederten Hohl­scheiben und nachlaufender T-Ringwalze in kompakter Bauweise. Die 300mm breiten Flügel­schare arbeiten flächendeckend und eignen sich durch das „Hobelmesserprinzip“ hervorragend für die flache Stoppelbearbeitung. Die besondere Scharform gewährleistet eine hervorragende Durchmischung und Krümelung. Der enorme **Durchgang von mehr als 85cm** garantiert ein verstopfungsfreies Arbeiten und Arbeitstiefen von 25cm. Die gefederten Hohl­scheiben nivellieren die Oberfläche, der 600mm T-Ring-Nachläufer sorgt für eine optimale Rückverfestigung des Bodens.



Tri-Max kann mit hydraulischen 2-D Zinken ausgerüstet werden. Die Zinken können ca. 20 cm horizontal und ca. 30 cm vertikal ausweichen.

600 mm T-Ring Walze, ab **Tri-Max** 410 mit 70 mm breiten T-Ringen

Sonderausstattung: (3 m Modell) 400 mm Flachstabkrümler, der hinter der T-Ring Walze montiert werden kann.



Tri-Max Classic mit Abscherschrauben:

Typ	Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Anzahl Scheiben	Gewicht	Zugkraftbedarf ab
300	3,00 m	11 Stck.	8 Stck.	1550 kg	125 PS
410-Hydr.	4,10 m	15 Stck.	11 Stck.	2460 kg	175 PS

Tri-Max Plus mit NSH 2-D Steinsicherung:

Typ	Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Anzahl Zinken	Gewicht	Zugkraftbedarf ab
300	3,00 m	11 Stck.	8 Stck.	2050 kg	125 PS
410-Hydr.	4,10 m	15 Stck.	11 Stck.	3000 kg	175 PS