



Fiche technique :

ES 410 ET



Caractéristiques techniques			Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		ES 410 ET
1.3	Source de puissance		Batterie
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	1000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm
1.8	Distance talon au fourche à l'axe de l'essieu arrière	x	720 mm
1.9	Empattement	y	1245 mm
Poids			
2.1	Poids de service		870 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		709 kg / 1161 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		609 kg / 261 kg
Roues			
3.1	Type de roues		Polyuréthane
3.5.2	Nombre de roues motrices - Taille des roues motrices		1 x 230x70
3.3	Nombre de roues porteuses - Taille des roues porteuses		2 x 125x50
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices		1 x 125x50
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2
3.6	Voie avant	b10	517 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	380 mm
Dimensions			
4.2	Hauteur de mât en position bas	h1	1940 mm
4.3	Mât levée libre *	h2	140 mm
4.4	Hauteur de levée du mât *	h3	2940 mm
4.5	Hauteur de mât levé	h4	3365 mm
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	85 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	1870 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	720 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	800 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	60 mm x 180 mm / 1150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	680 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	35 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	20 mm
4.33	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	Ast	2200 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2287 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	1400 mm
Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.24 m/s / 0.14 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.20 m/s / 0.30 m/s
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		8 % / 10 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques
Moteur			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		3 kW
6.4	Batterie / Capacité de batterie		24 V - 160 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		150 kg
7.2	Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585		1.20 kW
Divers			
8.1	Type d'unité motrice		AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		65 dB(A)

Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à vérin central		CCD 26	CCD 29	CCD 34
h2 - Levée libre	mm	140	140	140
h1 - Hauteur du mât abaissé *	mm	1780	1930	2180
h3 - Hauteur de Levage	mm	2630	2930	3430
h4 - Hauteur mât déployé *	mm	3065	3365	3865
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque Industriel)	kg	1000	1000	850

Simplex à vérin central		CCS 15	CCS 17
h2 - Levée libre	mm	1510	1760
h1 - Hauteur du mât abaissé *	mm	1940	2190
h3 - Hauteur de Levage	mm	1510	1760
h4 - Hauteur mât déployé *	mm	1940	2190
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque Industriel)	kg	1000	1000



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes