

主要优点

1. 易于启动—通电后不必担心过热
连接到温度传感器的内置交流接触器可防止电机过热。
2. 耐磨损 — 一次投资获得长期高效的泵送
高铬合金钢叶轮可确保长使用寿命和效率。
3. 运行可靠 — 减少了维护时间
双层外壳和良好的热交换使泵可以在低液位甚至干运行条件下，可以连续运行，而不会损坏电机。
4. 可维护性 — 便于现场维修，节省了时间和费用
模块化设计降低了整体维修成本。拆下泵的顶盖，可以很方便地检查电气接线盒。油室内使用环保。



ABS 潜水排水泵 J 系列

产品信息

ABS 潜水排水泵 J 54 - 60Hz

规格

电动潜水泵

最大潜没深度 20 m

防护等级 IP 68

最大值 40°C

在最大输入功
率和连续工作
时泵送介质的
温度

最大值 1,100 kg/m³
介质密度

泵送介质的 pH 值
05. Aug
过滤孔 7.5 x 22 mm,
ND/HD LD: 最大 9 x
28 mm

最大启动次数 30 次/小时

J 54 ND 中等扬程 3~

J 54 HD 高扬程 3~

J 54 LD 高流量 3~

电机防护

在定子绕组内 (140°C , ± 5) 的内置热敏开关 , 连接到内置触头

排水管接头

3" (标准 HD) , 4" (标准 ND) , 6" (标准 LD) 软管接头

3" , 4" , 6" B.S.P. 螺纹接头

重量

50 kg

性能

电机额定功率 速度

2	6.6 kW	3,400 转/每分	电源电缆 20 m 型号 S1BN8-F
---	--------	------------	----------------------------

4、安全的白油，便于检查密封情况