

Produktinformation

ABS Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe J 84

Spezifikation

Elektrische Tauchmotorpumpe

Maximale Tauchtiefe 20 m
Schutzart IP 68
Max. Temperatur des Fördermediums bei max. Leistung und Dauerbetrieb 40°C

Max. Dichte des Fördermediums 1.100 kg/m³
pH-Wert des Fördermediums 05. Aug
Sieböffnung ND 7,5 x 22 mm, SD: 7.5 x 25 mm
LD max. 9 x 28 mm
Max. Anzahl Anläufe 30/h

J 84 ND Normaldruckausführung 3~

J 84 SD Hochdruckausführung 3~

J 84 LD Niederdruckausführung 3~

Motorschutz

Eingebauter Thermoschalter in der Statorwicklung (140°C, ±5) angeschlossen an den eingebauten Sc

Druckanschluss

3" (Standard SD), 4" (Standard ND), 6" (Standard LD) Schlauchanschluss

3", 4", 6" Außengewinde

Gewicht

ND/LD: 60 kg, SD: 67 kg

Eigenschaften

Motorleistung Drehzahl

P_2

9,4 kW

2.850 1/min

Motorkabel

20 m Typ

S1BN8-F

chalterschütz